



Смазка железнодорожная CHILON БУКСОЛ PREMIUM

Смазка CHILON БУКСОЛ PREMIUM предназначена для применения в узлах трения механизмов и машин, подшипников качения локомотивов, дизель-поездов, мотор-вагонного подвижного состава. Применяется при температурах от минус 60°C до плюс 60°C, допускается использование при температуре в объеме узла трения до плюс 120°C. Обладает высокой устойчивостью к термической, структурной и окислительной деструкции во время эксплуатации, обеспечивает длительный ресурс эксплуатации подшипников и снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

Преимущества .

- ✓ Обладает отличными низкотемпературными характеристиками .
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии при высокой влажности.
- ✓ Имеет высокие противоизносные, противокоррозионные и противозадирные показатели, обеспечивающие надежную защиту оборудования даже в условиях высоких нагрузок скольжения и ударных нагрузок.



Смазка железнодорожная **CHILON** **БУКСОЛ PREMIUM**

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Внешний вид	Однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до темно-коричневого цвета	
2. Температура каплепадения, °C не менее	190	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1mm в пределах	235-290	ГОСТ 5346
4. Коллоидная стабильность %выделенного масла, не более	18	ГОСТ 7142
5. Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH % не более	5,0	ГОСТ 6707
6. Предел прочности на сдвиг при температуре 50 °C, Pa, не менее	350-700	ГОСТ 7143 метод Б
7. Вязкость эффективная при температуре минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10s-1, Pa.S не более	1100	ГОСТ 7163

Срок гарантийного хранения смазки – 5 лет с даты изготовления.