



Смазка ЦИАТИМ – 201

Смазка **ЦИАТИМ – 201** применяется в узлах трения, работающих с малыми усилиями сдвига при невысоких нагрузках, авиационной технике, радиотехническом оборудовании, электромеханических и других приборах и точных механизмах, некоторых машинах, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях,, основных узлах автомобильной и другой наземной техники, эксплуатируемой в северных районах. Смазка работоспособна при температуре от -60°C до +90°C.

Преимущества .

- ✓ хорошие антикоррозионные свойства, улучшенная адгезия;
- ✓ высокая водостойкость (сохраняет ее даже в кипящей воде) и морозостойкость;
- ✓ отличные низкотемпературные характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ
1 Внешний вид	Однородная мазь без комков от светло-желтого до светло-коричневого цвета
2. Вязкость эффективная при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с ⁻¹ , Па•с, не более	1100
3. Предел прочности при 50 °С Па	250-500
4. Температура каплепадения °С. не ниже	175
5. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	26
6. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
7. Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более	3
8. Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0.1
9. Содержание воды	Отсутствие