



Смазка уплотнительная КРАНОЛ

Смазка уплотнительная КРАНОЛ предназначена для смазывания арматуры газовых магистралей, распределительных и компрессорных станций при давлении до 7,5 МПа, резьбы шпинделей этих механизмов, для герметизации сальниковых уплотнений насосов, кранов, вентилей, дозаторов и других аналогичных устройств. Температурный интервал работоспособности смазки от минус 20°C до плюс 50°C.

Преимущества.

- ✓ Отличная защита от коррозии в присутствии воды
- ✓ Хорошая стойкость к вымыванию струей воды или при погружении в воду
- ✓ Совместима со всеми уплотнительными материалами, используемыми в контакте с минеральными маслами.

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до темно-жёлтого цвета	
2. Температура каплепадения, °C не менее	60	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при температуре 25°C без перемешивания, 0,1mm в пределах	35-70	ГОСТ 5346 метод А
4. Коллоидная стабильность % отпрессованного масла, не более	2,0	ГОСТ 7142 метод А
5. Массовая доля воды % не более	3,5	ГОСТ 2477

Срок гарантийного хранения смазки 5 лет со дня изготовления.