



CHILON PLATINUM SAE 10W-30 API SN/ILSAC GF-5.

Масло моторное **CHILON PLATINUM SAE 10W-30 API SN/ILSAC GF-5** полностью синтетические моторные масла премиум класса. Обладают высшими эксплуатационными характеристиками, предназначенные для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков, джипов, микроавтобусов. Масла содержат сбалансированный комплекс высококачественных импортных присадок обеспечивающий необходимый уровень эксплуатационных характеристик. Масло CHILON PLATINUM SAE 10W-30 API SN/ILSAC GF-5 рекомендовано к применению в двигателях работающих на газе, био-дизельном топливе и на бензиново-этаноловых смесях, соответствующие спецификациям API SN/ILSAC GF-5.

Преимущества .

- ✓ Хорошие моющие свойства гарантируют постоянную чистоту деталей двигателя.
- ✓ Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя и продление интервалов замены масла
- ✓ Обеспечивает повышенную топливную экономичность за счет использования современных модификаторов трения

Класс вязкости — SAE 5W-10

Классификация масла — API SN/ILSAC GF-5

Срок гарантийного хранения масла – 5 лет с даты производства.

***Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя**



CHILON PLATINUM SAE 10W-30 API SN/ILSAC GF-5.

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	9,3-12,5	ASTM D 445
2. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D 2270
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,5	ГОСТ 30050
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,1	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	ASTM D 92 или ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	ASTM D 97 или ГОСТ 20287
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	Не нормируется.	ASTM D 4052 или ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85 не более: единицы ЦНТ	2,0	Гост 20284
9. Массовая доля воды, % не более	Отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10. Массовая доля активных элементов, % - кальций не менее - цинк, не менее - фосфор, не более	0,20 0,08 0,12	ГОСТ 13538 ГОСТ 9827
11. Содержание механических примесей	Отсутствие	ГОСТ 6370
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) г/м ²	Отсутствие	ГОСТ 20502 метод А, вариант 2
13. Стабильность по индукционному периоду осадкообразованию (ИПО) - 50 часов.	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодно прокрутки (CCS), мПа.с, не более: - при минус 30°С	6000	ASTM D 5293



CHILON PLATINUM SAE 10W-30 API SN/ILSAC GF-5.