



CHILON PLATINUM SAE 5W-30 API SM/ GF.

Масло моторное **CHILON PLATINUM SAE 5W-30 API SM/ GF** - синтетическое моторное масло премиум класса. Предназначено для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков, джипов, микроавтобусов отечественного и импортного производства, работающих на газовом топливе, в которых необходимо применять маловязкие и с низким трением масла. Обеспечивает топливную экономичность за счет использования специально подобранной композиции импортных базовых масел и пакета присадок.

Преимущества.

- Обладает очищающими свойствами, а также уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу.
- Высокая термическая стабильность. Уменьшение отложений в камере сгорания.
- Оптимальный холодный пуск двигателя и быстрая циркуляция масла в двигателе.
- Экономия топлива Низкий расход масла на угар Надежная смазка при высокой температуре окружающей среды. Подходит для применения при переходе на бензин Очень хорошая защита от износа Высокая термическая стабильность
- Совместимо со всеми прокладками и уплотнениями Снижение потребления масла

Класс вязкости — SAE 5W-30

Классификация масла — API SM/GF.

Срок гарантийного хранения масла – 5 лет с даты производства.

*Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя



CHILON PLATINUM SAE 5W-30 API SM/ GF.

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	9,3-12,5	ASTM D 445
2. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D 2270
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8.5	ГОСТ 30050
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,3	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	ASTM D 92 или ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 37	ASTM D 97 или ГОСТ 20287
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	Не нормируется.	ASTM D 4052 или ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85 не более: единицы ЦНТ	2,0	Гост 20284
9. Массовая доля воды, % не более	Отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10. Массовая доля активных элементов, % - кальций не менее - цинк, не менее - фосфор, не более	0,20 0,08 0,12	ГОСТ 13538 ГОСТ 9827
11. Содержание механических примесей	Отсутствие	ГОСТ 6370
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) г/м ²	Отсутствие	ГОСТ 20502 метод А., вариант 2
13. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) - 50 часов.	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодно прокрутки (CCS), мПа·с, не более: - при минус 25°С - при минус 30°С	- 6000	ASTMD 5293