



CHILON ARGENTUM DT SAE 20W-50 API CF-4/SG

Масло моторное **CHILON ARGENTUM DT SAE 20W-50 API CF-4/SG** применяется в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей, так же может использоваться в бензиновых двигателях заводом изготовителем которых рекомендуются масла группы **CF-4/SG**

Преимущества.

- ✓ Обеспечивает легкий холодный запуск двигателя и его надежную смазку даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- ✓ Обеспечивает максимальную мощность двигателя за счет высоких антифрикционных свойств
- ✓ Идеально подходит для смешанных автопарков.

Класс вязкости — **SAE 20W-50**

Классификация масла — **API CF-4/SG**

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с, в пределах	16,3-21,9	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	110	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6.5	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,6	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °C, не выше	Минус 25	ГОСТ 20287
7. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не	895	ГОСТ 3900



CHILON ARGENTUM DT SAE 20W-50 API CF-4/SG

более		
8.Цвет на колориметре ЦНП, разбавление 15:85,не более -единицы ЦНТ	3,0	ГОСТ 20284
9.Массовая доля воды,% не более	следы	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	ГОСТ 6370
11. Массовая доля активных элементов,% -фосфор,не более	0,12	ГОСТ 9827
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца)г/м ² ,не менее	отсутствие	ГОСТ 20502 метод А вариант 2
13.Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО)(40ч)	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся(динамическая)определяемая на индикаторе холодной прокрутки(CCS),мПа·с, не более: - при минус 15°С - при минус 20°С -при минус 25°С	9500 - -	ГОСТ 3900

Гарантийный срок хранения масла – 5 лет с даты изготовления