



CHILON PLATINUM DT SAE 15W-40 API CI-4/SL

Масло моторное **CHILON PLATINUM DT SAE 15W-40 API CI-4/SL** всесезонное масло премиум класса для высоконагруженных дизельных двигателей в том числе оборудованным турбонаддувом, работающие в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлинёнными интервалами обслуживания, применимы для дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF) а так же для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах.

Преимущества.

- ✓ Обладает термоокислительной стабильностью.
- ✓ Наличие специального пакета присадок надежно защищает двигатель от износа и коррозии.
- ✓ Позволяет эксплуатировать двигатель в широком диапазоне температур.

Класс вязкости — SAE 15W-40

Классификация масла — API CI-4/SL

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	13,5-16,3	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	120	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,0	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,5	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 30	ГОСТ 20287 метод Б
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	890	ГОСТ 3900



CHILON PLATINUM DT SAE 15W-40 API CI-4/SL

8.Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85, не более - единицы ЦНТ	3,0	ГОСТ 20284
9. Массовая доля воды %, не более	Следы	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	ГОСТ 6370
11. Массовая доля активных элементов, % - фосфор, не более	0,12	ГОСТ 9827
12. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) (40 часов)	Выдерживает	ГОСТ 11063
13. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца)г/м ² ,не менее	Отсутствие	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодно прокрутки (CCS), мПа·с,не более: - при минус 20°C - при минус 25°C - при минус 30°C	7000 - -	ASTM D 5293