

CHILON PLATINUM DT SAE 5W-40 API CI-4/SL

Масло моторное **CHILON PLATINUM DT SAE 5W-40 API CI-4/SL** применяется для современных четырехтактных дизельных двигателей тяжелых транспортных средств работающих в тяжелых эксплуатационных условиях и оснащенных системами рециркуляции отработавших газов и снижения выбросов оксида азота.


Преимущества.

- ✓ Имеет хорошую текучесть при низкой температуре.
- ✓ Обладает оптимальной вязкостью при повышенной температуре. За счёт создания стабильной плёнки в двигателе уменьшается износ, происходит защита от коррозии.
- ✓ Стабильно в использовании при повышенных нагрузках двигателя.

Класс вязкости — SAE 5W-40

Классификация масла — API CI-4/SL

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	13,5-16,3	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	150	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,0	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,5	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 40	ГОСТ 20287 метод Б



CHILON PLATINUM DT SAE 5W-40 API CI-4/SL

7. Плотность при 20°C, кг/м³, не более	885	ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНП, разбавление 15:85, не более - единицы ЦНТ	3,0	ГОСТ 20284
9. Массовая доля воды, % не более	Следы	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	ГОСТ 6370
11. Массовая доля активных элементов, % - фосфор, не более	0,12	ГОСТ 9827
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) г/м², не менее	Отсутствие	ГОСТ 20502, метод А, вариант 2.
13. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) (40ч)	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая) определяемая на индикаторе холодной прокрутки (CCS), мПа·с, не более: - при минус 20°C - при минус 25°C - при минус 30°C	 - - 66000	 ASTM B 5293

Срок гарантийного хранения масла- 5 лет с даты производства.