



CHILON ARGENTUM DT SAE 10W-30 API CF-4/SG

Масло моторное **CHILON ARGENTUM DT SAE 10W-30 API CF-4/SG** – универсальное ,всесезонное моторное масло ,рекомендовано к использованию в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной технике, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт.

Преимущества.

- Высокие вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -35 °С.
- Обеспечивает высокую стойкость масляной плёнки при высоких температурах
- Стойкости к окислению и различным температурным режимам при жестких условиях эксплуатации

Класс вязкости — SAE 10W-30

Классификация масла — API CH-4/CF-4/SG

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	9,3-12,5	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	120	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6.5	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Массовая доля сульфатной золы, %, не более	1,6	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	ГОСТ 20287(метод Б)



CHILON ARGENTUM DT SAE 10W-30 API CF-4/SG

7. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	890	ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНП, разбавление 15:85, не более -единицы ЦНТ	3,0	ГОСТ 20284
9. Массовая доля воды, % не более	Следы	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	ГОСТ 6370
11. Массовая доля активных элементов, % -фосфор, не более	0,12	ГОСТ 9827
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) г/м ² , не менее	Отсутствие	ГОСТ 20502(метод А вариант 2)
13. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) (40ч)	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая) определяемая на индикаторе холодной прокрутки (CCS), мПа·с, не более: - при минус 15°C - при минус 20°C - при минус 25°C	 - - 7000	 ASTM D 5293