



CHILON AURUM DT SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ

Масло моторное CHILON AURUM DT SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ

Масло моторное **CHILON AURUM DT SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ** применяется в высокофорсированных дизельных и бензиновых двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусах.

Преимущества.

- ✓ Надежно защищает двигатель от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений в жестких условиях эксплуатации.
- ✓ Обладает продленными интервалами замены.
- ✓ Высокоэффективно в тяжелых условиях эксплуатации

Класс вязкости — SAE 15W-40

Классификация масла — API CH-4/CG-4/SJ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	13.5-16.3	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	120	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362
4. Массовая доля сульфатной золы, %, не более	1,5	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 30	ГОСТ 20287 метод Б
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	890	ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНП, разбавление 15:85, не более	3,0	ГОСТ 20284



CHILON AURUM DT SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ

-единицы ЦНТ		
9.Массовая доля воды,% не более	Следы	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей %, не более	0,015	ГОСТ 6370
11. Массовая доля активных элементов,% -фосфор,не более	0,12	ГОСТ 9827
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца)г/м ² ,не менее	Отсутствие	ГОСТ 20502,метод А, вариант 2.
13.Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО)(40ч)	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся(динамическая)определяемая на индикаторе холодной прокрутки(CCS),мПа·с, не более: - при минус 20°С -при минус 25°С	7000 -	ASTM В 5293