



Масло гидравлическое CHILON 32

Масло гидравлическое CHILON 32 предназначена для всесезонного использования в гидросистемах автомобильных гидроманипуляторах и кран манипуляторных установок, самоходные буровые установки и рекомендовано для применения в дорожно-строительной и карьерной техники.

Преимущества .

- Обеспечивающих отличные противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные свойства.
- Обладает отличными характеристиками по водоотделению.
- Обладает повышенным сроком службы, гарантирует непревзойденную защиту оборудования и низкие эксплуатационные затраты.

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая $\text{mm}^2/\text{с}$ (сСТ) при -20°C , не более	3000	ГОСТ 33
2. Вязкость кинематическая $\text{mm}^2/\text{с}$ (сСТ) при 40°C , в пределах	29,0-33,0	ГОСТ 33
3. Вязкость кинематическая $\text{mm}^2/\text{с}$ (сСТ) при 0°C , не более	500	ГОСТ 4333
4. Индекс вязкости не менее	90	ГОСТ 25371
5. Температура вспышки определяемая в открытом тигле, $^\circ\text{C}$, не ниже	190	ГОСТ 4333 или ГОСТ 12.1.044
6. Температура застывания, $^\circ\text{C}$, не выше	Минус 42	ГОСТ 20287
7. Массовая доля золы, %, не более	0,2	ГОСТ 1461
8. Кислотное число масла, mg , КОН на 1g масла, не более	15	ГОСТ 2917
7. Трибологические характеристики на 4х шариковой машине: - диаметр пятна износа, Di , mm , не более	0,4	ГОСТ 9490

Срок гарантийного хранения смазки- 5 лет с даты производства.