



Смазка железнодорожная CHILON ЖТ-79 Л PREMIUM

Смазка **CHILON ЖТ-79 Л PREMIUM** предназначена для применения в автотормозных приборах подвижного состава, для смазывания резиновых и резиново-тканевых уплотняющих деталей тормозных приборов, для смазывания трущихся поверхностей «метал-метал», «метал-резина». Для трущихся поверхностей электрической аппаратуры подвижного состава: подшипников аппаратов, шарниров и всех реле, стеклоочистителей, регуляторов давления, в цилиндрах и уплотняющих манжетах поршней из резины, пневмоприводов локомотивов и вагонов и в электрических аппаратах дизель-поездов. Смазка улучшена оптимальным комплексом антиокислительной присадки и пластификатора. Увеличен интервал работоспособности смазки от минус 60°C до плюс 120°C.

Преимущества .

- ✓ Хорошие противозадирные свойства.
- ✓ Не вызывает набухания резины.
- ✓ Хорошие противоизносные характеристики.
- ✓ Обладает морозо и водостойкостью.



Смазка железнодорожная CHILON ЖТ-79 Л PREMIUM

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1 Внешний вид	Однородная вазелинообразная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета	
2. Температура каплепадения, °C не менее	180	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1mm в пределах	200-290	ГОСТ 5346
4. Коллоидная стабильность %выделенного масла, не более	16	ГОСТ 7142
5. Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH % не более	0,25	ГОСТ 6707
6. Предел прочности на сдвиг при температуре 50 °C, Pa, не менее	265	ГОСТ 7143 метод Б
7 Вязкость эффективная при температуре минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10s- 1, Pa.S не более	1000	ГОСТ 7163
8 Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения: нагрузка критическая, P _к , Н кг не менее	400 (40)	Гост 9490

Срок гарантийного хранения смазки – 5 лет со дня изготовления.